Low Temperature Coolant Circulation Pump



Technical Parameters

Model		DLSB-5/10	DLSB-5/30	DLSB-10/10	DLSB-10/30	DLSB-20/30
Volume(L)		5	7.49	13.82	13.82	24.38
No Load Min. Temp. (℃)		-15	-20	-20	-30	-30
Environment Humidity(%)		≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
Power Supply (V/HZ)		220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Temp. Precision（℃）		±2	±2	±2	±2	±2
Cooling Capacity(W)	20℃	-	-	-	-	-
	10℃	620	1150	1320	1320	1845
	0℃	460	880	1056	1056	1476
	-10℃	280	600	880	880	984
	-20℃	-	320	520	528	615
	-30℃	-	-	-	120	246
Total Power(W)		420	635	980	980	1350
Total Current(A)		2.1	2.9	4.8	5.2	7.2
Refrigerant		134A	R22	R22	R404A	R404A
Circulating Pump	Power（W）	100	100	100	100	100
	Flow(L/min)	20	20	20	20	20
	Lift(m)	4～6	4～6	4～6	6	6
Open Size（mm）		160×160	200×200	230×230	220L×220	260×260
Liquid tank（mm）		170×170×170	210×210×170	240×240×240	240×240×240	290×290×290
Total Demension（mm）		400×260×530	515×345×688	550×415×780	550×420×780	565×460×845
Weight(Kg)		28	47	54	54	60